

Farbe:	Alpin, weiß oder grau
Produktbeschreibung:	Faxe Colorlauge reagiert mit den Inhaltsstoffen der Eiche und ergibt einen geräucherten Effekt. Faxe Colorlauge enthält Pigmente, die zusätzlich zum Räuchereffekt weitere Farbvariationen erzeugen.
Werkzeug:	Nylonpinsel oder Laugenwischer, Kunststoffeimer, Schleifpad
Vorbereitung:	Das Holz muss feingeschliffen, sauber und trocken sein. Verschmutzungen mit Faxe Intensivreiniger entfernen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
Verarbeitung:	<ol style="list-style-type: none">1. Die Lauge mit Nylonpinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Während der Verarbeitung regelmäßig gründlich aufrühren.2. Nach der Trocknung werden ggf. verbliebene Überlappungen und Pigmentüberschuss mit einem Schleifpad ausgeglichen und das Holz geglättet.
Nachbehandlung:	Die Endbehandlung erfolgt entsprechend dem geplanten Einsatzbereich: Für besonders hochwertige Holzböden Faxe Holzbodenöl, Prestigeöl oder Coloröl, für Tische, Arbeitsplatten und Möbel Faxe Arbeitsplattenöl.
Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ² je Anwendung = 1 l für 10 m ²
Reinigung:	Werkzeuge mit Wasser reinigen
Trocknung:	ca. 5 Stunden bei 20°C
pH-Wert:	13
Lagerung:	nicht unter 5°C
Inhaltsstoffe:	Wasser, Natriumhydroxid, Pflanzenöl
Kennzeichnung:	C - Ätzend. Enthält Natriumhydroxid
GIS-CODE	M-AL 20
Sicherheitshinweise:	<ul style="list-style-type: none">• verursacht schwere Verätzungen• Reizt die Augen und die Haut• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren• Berührung mit den Augen vermeiden• Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen• Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren• Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
Hersteller:	Efapaint A/S, Energivej 13, 6700 Esbjerg, DÄNEMARK



Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten



WOODCARE SINCE 1926